

# Séries 321 LX/LS-SB

**PESER ET AGITER SIMULTANEMENT**



La nouvelle série 321 agitatrice de Precisa ouvre de nouvelles possibilités dans le laboratoire et l'industrie. Les dissolutions pendant le pesage sont plus rapides et plus efficaces avec une pesée précise.

La série 321 de Precisa combine précision, convivialité et ergonomie. La technologie de pesée éprouvée est extrêmement robuste et fiable dans le temps. Les utilisateurs peuvent profiter de ses performances quelque soit l'environnement. L'affichage fluorescent bleu assure un fort contraste et est toujours clair et lisible.



## CELLULE DE MESURE

La cellule de mesure développée par Precisa se caractérise par une grande précision et fiabilité. Elle est entièrement assemblée à la main, ce qui assure des caractéristiques qu'un process automatique ne permet pas. Elle est par exemple, entièrement reconstructible, ce qui garantit une réparation possible au meilleur coût.

**Precisa France**

Précision

Mobilité

Analyse

Service



Série 321LS



### SCS - SYSTÈME DE CALIBRAGE INTÉGRÉ

Le système de calibrage interne développé par Precisa permet d'assurer une plus grande performance de l'instrument. L'opérateur peut choisir de le déclencher manuellement ou de programmer une plage horaire. La balance détecte aussi des écarts de température déclenchant alors et si nécessaire automatiquement son SCS.

### AGITATEUR

L'intégration de l'agitateur permet des dilutions rapides durant le pesage. La cellule à pot magnétique assure elle, une précision optimale durant l'agitation. L'agitateur est simple d'utilisation.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- 100-1000 rpm, programmable de 10 en 10
- Temps d'accélération : 5 à 40s par paliers de 5g
- Puissance de l'agitateur : 2 à 8 watts
- Quantité recommandée pour l'agitation (solutions aqueuses) 1 à 3 litres (de plus grande quantité reste possible)
- Alimentation : via la balance

Référence	Modèle	Portée	Précision	Répétabilité	Linéarité	Plateau [mm]	Classe / "e"
321-9457/801	LX6200C-SB	6200g	0.01g	0.01g	15mg	200x200	II / 0.1g
321-9464/801	LS6200C-SB	6200g	0.01g	0.01g	15mg	200x200	II / 0.1g

### SERIES 321 LX/LS-SB OPTIONS ET APPLICATIONS



Swiss made



Interface RS232



Pesée sous socle



Unités



LED Bleu



Support IQ/OQ/PQ



Sortie USB



Pesée en pourcentage



Comptage s de pièce



Pesée d'animaux



Détermination de la densité



Totalisation



Test de reproductibilité

### Uniquement pour LX-SB :



Contrôle +/-



Calculateur



Statistiques



Enregistreur



Alerte automatique de calibrage



Horloge avec date et heure